

ATF 8 Speed

Produktbeschreibung:

ATF 7 Speed ECO ist ein Hochleistungs-ATF für den Einsatz in den neuesten Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetrieben (NAG2FE+) ab 21.06.2010. Es basiert auf Grundölen aus der Synthese-Technologie und einem überragenden Performance-Paket. Ein äußerst scherstabiler VI-Verbesserer in Verbindung mit modernen Verschleißschutzadditiven und darauf abgestimmten stabilen Reibungsvermittlern garantieren ein dauerhaft exzellentes weiches Schaltverhalten, herausragende Oxidationsstabilität und eine überlegene Reibwertkonstanz. Die abgesenkte Viskosität sorgt für maximale Kraftstoffersparnis.

Anwendung:

ATF 7 Speed ECO ist für den Einsatz in den neuesten 7-Gang-Automatikgetrieben von Mercedes-Benz. Es ist **nicht** rückwärtskompatibel, also **nicht** für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet. Bitte Herstellervorschriften beachten!

Spezifikationen / Empfehlungen:

MB 236.15

Richtwerte:

ATF 7 Speed ECO	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	845	DIN 51 757
Aussehen		Blau	
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	23,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	5,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Flammpunkt COC	°C	> 190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85

48147 Münster

Germany

Tel.: +49 251 20202-0

